

TAPPETO TECNICO STARGATE

Tappeto tecnico da ingresso a struttura modulare chiusa in estrusi di alluminio, con rivestimenti di alto livello tecnico e qualitativo combinabili fra loro in tipo e colore, per la massima integrazione architettonica senza compromessi con l'efficacia pulente. Settori di applicazione: abitazioni, negozi, centri commerciali, hotel, comunità, uffici ed industria.

Caratteristiche salienti

- **EFFICACE** contro ogni tipo di sporco grazie agli specifici materiali dei rivestimenti, combinabili fra loro
- **IGIENICO**, non consente formazione di depositi di sporco al di sotto grazie alla sua struttura chiusa. Pulibile con normali attrezzature e senza necessità di sollevamento
- **ROBUSTO**, estremamente stabile per la struttura ad elementi incernierati. Nella versione pesante da 20 mm resiste ai carichi concentrati su ruote piccole come carrelli spesa o per trasporti generici, incluso l'attraversamento con automobile o carrello elevatore (garantito fino a 20 Q.li).
- **DUREVOLE**, grazie alla scelta di materiali di elevate caratteristiche.
- **SICURO** per ogni esigenza di attraversamento, con tacchi a spillo, bastone o carrozzina
- **SILENZIATO ED AMMORTIZZATO ANTIVIBRANTE** nella versione 20 mm con doppio profilo in gomma sotto ogni doga
- **RESISTENTE AL FUOCO** classe Cfl-s1

Spessori

- 10 mm per applicazioni leggere (abitazioni, uffici o negozi con passaggio limitato)
- 20 mm per applicazioni pesanti (passaggio pedoni elevato, carrelli spesa)

Dimensioni

- Realizzato su misura, con forma quadrata o su disegno cliente
 - Larghezza fino a 6.2 m senza giunte, per misure superiori giunte invisibili
 - Profondità senza limiti di lunghezza

Rivestimenti

- moquette a grana di riso, colore nero antracite, elegante, pulisce ed asciuga con efficacia
 - alluminio millerighe antisdrucchiolo
- NB : sullo stesso tappeto sono combinabili diversi rivestimenti

D.C.EFFE sas

www.alustep.com

info@alustep.com

d.c.efe@pec.it

di Della Cagnoletta Francesco & C P. IVA /CF 04398570962
R.I Monza e Brianza REA n. 1745419 C.S. 2500 €
via F. Guerrazzi, 51 / A 7 - 20900 Monza MB (Italy)
tel & fax 0039 039 200 72 27 cell. 0039 335 59 31 546

Accessori

- telaio in alluminio per incasso - opz : acciaio inossidabile
- rampe per applicazione sopra pavimento, in esecuzione personalizzabile

Materiali

- struttura
 - elementi modulari : estruso di alluminio naturale
 - telaio standard : estruso di alluminio naturale.
- rivestimento
 - alluminio millerighe : estruso di alluminio naturale
 - moquette a grana di riso : polipropilene ad elevata denaturatura

Opzioni

- esecuzione con forma speciale su disegno cliente
- personalizzazione con logo o testo
- vasca inferiore anti sgocciolamento
- esecuzione per pavimento galleggiante

Manutenzione

- il tappeto **non** richiede di essere sollevato per la pulizia (niente sporco al di sotto)
- Tutti i rivestimenti, dalla moquette a grana di riso ai millerighe (esclusa solo moquette asciugapasso) possono essere puliti con moto-spazzole industriali da pavimenti lasciando il tappeto nella sua sede incassata.
- La idropulitrice può essere usata senza riserve con millerighe in gomma ed alluminio o con spazzola; si può usare anche con moquette a grana di riso, lasciando però drenare in verticale ed asciugare prima della ricollocazione orizzontale; per tappeti con logo, non insistere sui tasselli con il getto
- Per utilizzi normali si può rinfrescare il colore con normali prodotti di commercio per moquette sintetiche, anche utilizzando elettrodomestici per pulizia a vapore.

Condizioni di fornitura

- il tappeto viene normalmente imballato arrotolato per la spedizione
- nel caso di versioni di appoggio con rampe laterali, esse sono smontate ed inserite all'interno del tappeto; l'assemblaggio alle rampe frontali avviene tramite squadrette da fissare tramite viti. Squadrette ed eventuale chiave a brugola sono forniti in un kit compreso nella fornitura.
- Il telaio, se richiesto, è fornito smontato entro il tappeto e può essere facilmente assemblato con squadrette e chiave a brugola (comprese nella fornitura), per essere immediatamente murato a terra, grazie al profilo inferiore a doppia zanca.

D.C.EFFE sas

www.alustep.com
info@alustep.com
d.c.efe@pec.it

di Della Cagnoletta Francesco & C P. IVA /CF 04398570962
R.I Monza e Brianza REA n. 1745419 C.S. 2500 €
via F. Guerrazzi, 51 / A 7 - 20900 Monza MB (Italy)
tel & fax 0039 039 200 72 27 cell. 0039 335 59 31 546